

## DISPERSIT

### Vopsea lavabilă albă de interior

Grad de alb excelent, lavabilitate bună, putere mare de acoperire

#### **Domeniu de utilizare:**

Se utilizează pentru suprafețe tencuite, văruițe în prealabil cu altă vopsea lavabilă. Se aplică ușor, are putere mare de acoperire, cu grad de alb excelent. Poate fi nuanțat cu pastă de colorat AQUAKOLOR, în acest caz se recomandă amorsarea peretelui cu amorsa HERA DISZPERZIT grund pentru interior sau cu HERA FALFIX.

**Rentabilitate:** 13-15 m<sup>2</sup>/litru/strat, în funcție de calitatea suprafeței

**Nr. recomandat de straturi:** 2 straturi

**Diluare:** la nevoie cu apă, în procent de max. 20% pentru primul strat, și max. 10% pentru al doilea strat

**Timp de uscare la 23°C:** 2 ore

**Reaplicare la 23°C:** 2 ore

**Mod de aplicare:** după o amestecare prealabilă se aplică cu pensula, cu rola sau prin pulverizare.

**Pregătirea suprafeței:** Se înlătură pe cale mecanică stratul de vopsea învechit și se corectează defectele tencuiei. Înaintea vopsirii se umezește suprafața. Dacă se utilizează glet sub formă de praf sau glet din ipsos peretele se va amorsa cu amorsa HERA DISZPERZIT grund pentru interior sau cu HERA FALFIX pentru a uniformiza capacitatea de absorbție al peretelui. Nu se recomandă folosirea gleturilor pe bază de CMC. După vopsire uneltele și eventualele pete nedorite se spală imediat cu apă. Vopseaua uscată poate fi îndepărtată numai cu solvenți agresivi (ex. diluant nitro). După utilizare recipientul trebuie închis cu grijă!

**Compoziție:** materiale de umplere, apă, liant, pigmenți

**Compoziții periculoși:** -

Valorile limită stabilite de EU pentru acest produs sunt (A/a): 75 g/l (2007), 30g/l (2010)  
Acest produs conține maxim 30 g/l COV.

**Norme de securitate:** Inflamabilitate de gradul IV.

**P101** Dacă este necesară consultarea medicului, țineți la îndemână recipientul sau eticheta produsului.

**P102** A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

**Conține:** 1,2-benzisotiazol-3(2H)-one, 5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one [EC no. 247-500-7] și 2-methyl-2H-isotiazol-3-one [EC no. 220-239-6] (3:1). Poate provoca reacții alergice. Fișă de securitate disponibilă la cerere.

Proprietățile de punere în operă ale produsului sunt influențate în mare măsură de condițiile de utilizare și calitatea suprafeței stratului suport. Producătorul nu-și asumă răspunderea pentru defecte cauzate de utilizarea incorectă, neconformă cu recomandările sale.

**Termen de valabilitate:** până la data înscrisă pe marginea găleții (ziua/luna/anul) (depozitat în ambalajul original intact, la 5–25°C). **A SE FERİ DE ÎNGHEȚ!**

**Distribuitor:** SC TRILAK COATINGS SRL.

Miercurea Ciuc, str. Harghita nr. 41

tel/fax 0266/312757

Internet: [www.trilak.ro](http://www.trilak.ro)

Membru **PPG**